



GUIDA ALL'UTILIZZO

- 1) Scegliere SEMPRE la motorizzazione dalle tabelle TAB.1 e TAB.2. In caso di motori automatici consultare SEMPRE la TAB.5
- 2) Tranne che per i motori a traino, verificare SEMPRE la necessità di prolunga catena sblocco motore mediante la TAB.3 e necessità di rinvio in caso di spazio laterale spalla-muro minore di 350mm lato motore (componenti in tab 3A).
- 3) Scegliere gli accessori opzionali dalle altre tabelle (lampeggiante, ricevitore esterno, telecomandi ecc).

ALIMENTAZIONE	TIPO MOTORE	TIPO ATTUAZIONE	MOTORE	CAVO ALIMENTAZIONE E MOTORE	CENTRALE CONTROLLO	CAVO COLLEGAMENTO O MOTORE-CENTRALE (L >= H motore - 1.5 m)	PULSANTIERA + CAVO (L >= H motore - 1.5 m)	FOTOCOSTA
3FASI 400V	UOMO PRESENTE	PRESA DIRETTA SU ALBERO	AAMTSZ14 [100NM] (9003V000) GIGASEDO 30 mq / 300 kg	AACAO01 [L=1,3M] (20896V000)	-	-	AAPL002 [L=5M] (20976V000)	-
					-	-	AAPL003 [L=7M] (20976V001)	
					-	-	AAPL004 [L=11M] (20976V002)	
			AAMTSZ16 [140NM] (9095V000) GIGASEDO 40 mq / 600 kg	AACAO01 [L=1,3M] (20896V000)	-	-	AAPL002 [L=5M] (20976V000)	
					-	-	AAPL003 [L=7M] (20976V001)	
					-	-	AAPL004 [L=11M] (20976V002)	
	AUTOMATICO	PRESA DIRETTA SU ALBERO	AAMTSZ17 [100NM] (9030V000) GIGASEDO 30 mq / 300 kg	AACAO01 [L=1,3M] (20896V000)	AASE011 (783V000)	AACA002 [L=5M] (20967V000)	-	RESISTENZA AARE8P2K000 (OBBLIGATORIA) + TSD (OBBLIGATORIO)
						AACA003 [L=7M] (20967V001)	-	
						AACA004 [L=11M] (20967V002)	-	
			AAMTSZ18 [140NM] (9094V000) GIGASEDO 40 mq / 600 kg	AACAO01 [L=1,3M] (20896V000)	AASE011 (783V000)	AACA002 [L=5M] (20967V000)	-	
						AACA003 [L=7M] (20967V001)	-	
						AACA004 [L=11M] (20967V002)	-	

TAB. 1

ALIMENTAZIONE	TIPO MOTORE	TIPO ATTUAZIONE	MOTORE	CAVO ALIMENTAZIONE MOTORE		CENTRALE CONTROLLO		CAVO COLLEGAMENTO O MOTORE-CENTRALE (L >= H motore - 1.5 m)	FOTOCOSTA		
1 FASE 230V	AUTOMATICO	PRESA DIRETTA SU ALBERO	AAMTSZ21 [70NM] (9013V000) GIGASEDO 20 mq / 300 kg	AACAO05 [L=1,3M] (21021V000)		AASE012 (781V000)		AACA006 [L=5M] (20968V000)	RESISTENZA AARE8P2K000 (OBBLIGATORIA) + TSD (OBBLIGATORIO)		
			AACA007 [L=7M] (20968V001)								
			AACA008 [L=11M] (20968V002)								
			AACA006 [L=5M] (20968V000)								
		AACA007 [L=7M] (20968V001)									
		AACA008 [L=11M] (20968V002)									
		AAMTSZ22 [100NM] (9010V000) GIGASEDO 30 mq / 450 kg	AACAO05 [L=1,3M] (21021V000)		AASE012 (781V000)		AACA006 [L=5M] (20968V000)	AACA007 [L=7M] (20968V001)	AACA008 [L=11M] (20968V002)		
		TIPO ATTUAZIONE	MOTORE	Guida [H=<2300]	Guida [H=<2700]	Guida [H=<3100]	Guida [H=<3100]	Prolunga L 800 [OBBLIG SE H>3100]	Braccio Boomerang (solo con scorrimento WE - WF)	FOTOCOSTA	
	TRAINO	AAMTSZ4 [500N] (3005V007) DUO VISION L 3500 / 10 mq	AABN004 (1890V000)	AABN005 (1891V000)	AABN006 (1892V000)	-	AAPR003 (1634V000)	AA3101 (3101)		TSD (OPTIONAL)	
		AAMTSZ5 [650N] (3015V007) DUO VISION L 5000 / 15 mq	AABN004 (1890V000)	AABN005 (1891V000)	AABN006 (1892V000)	-	AAPR003 (1634V000)				
AAMTSZ6 [800N] (3025V007) DUO VISION L 5500 / 17 mq		AABN004 (1890V000)	AABN005 (1891V000)	AABN006 (1892V000)	-	AAPR003 (1634V000)					
AAMTSZ8 [1100N] (4585V000) MARATHON L 8000 / 19 mq		-	-	-	AABN009 (1871V000)	AAPR005 (1635V000)					
UOMO PRESENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TAB. 2

TABELLA CALCOLO PROLUNGHE X MOTORI CON CATENA (POSIZIONE MOTORE : Foro muro + h architrave = X)		
X < 5 Mt	X > 5 Mt	
-	CATENA: AACNSOM000 (2093V000)	A MISURA (H MANCANTE X2)
	FALSA MAGLIA: AAFMSOM000 (20933V000)	N° 2
	CORDINO SBLOCCO 10MT: AACOSOM000 (797V010)	N° 1

TAB. 3

SITUAZIONE MOTORIZZAZIONE	RADIOCOMANDI / DIGI-KEY	RICEVITORE
MOTORIZZAZIONE SOMMER A TRAINO	AATR2SO [2 CANALI] (4014V000)	-
	AATR4SO [4 CANALI] (4013V005)	
	AADK004 [12 CANALI] (4076V001)	
MOTORIZZAZIONE COMPLETAMENTE MATERIALE SOMMERCON PRESA DIRETTA SU ALBERO	AATR2SO [2 CANALI] (4014V000)	AASR005 (7080V001) [OBBLIGATORIO SE HO IL TELECOMANDO]
	AATR4SO [4 CANALI] (4013V005)	
	AADK004 [12 CANALI] (4076V001)	
MOTORIZZAZIONE MISTA MATERIALE SOMMER + ALTRA MARCA	AATR2SO [2 CANALI] (4014V000)	AASR004 (4795V000) [OBBLIGATORIO SE HO IL TELECOMANDO]
	AATR4SO [4 CANALI] (4013V005)	
	AADK004 [12 CANALI] (4076V001)	
NB. TABELLA VALIDA SOLO PER MOTORI TIPO AUTOMATICO		

TAB. 5

TABELLA KIT RINVIO A CATENA	
DESCRIZIONE	CODIFICA
KIT RINVIO A CATENA PER MOTORIZZAZIONE A PALO	AAPGCA02 (755V000)

TAB. 3A

MOTORE	LAMPEGGIANTE
AAMTSZ14 (9003V000)	AALP006 (5070V001)
AAMTSZ16 (9095V000)	
AAMTSZ17 (9030V000)	
AAMTSZ18 (094V000)	
AAMTSZ21 (9013V000)	
AAMTSZ22 (9010V000)	
AAMTSZ4 (3005V007)	AALP005 (5069V001)
AAMTSZ5 (3015V007)	
AAMTSZ6 (3025V007)	
AAMTSZ8 (4585V000)	

TAB. 4

TABELLA OPTIONAL	
DESCRIZIONE	CODIFICA
Coppia di fotocellule mini da esterno portata max 20 mt	AAFTE05
Cilindro di sblocco motore esterno a filo (solo con motori traino)	CNSB002 (5116V000)

TAB. 6